

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

12219

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada del dipòsit de rebuig de la zona 2 (DRZ2) Corral d'en Serra, promoguda per Tirme SA, consistent en l'acopi d'escòries als vasos 1 i 2, canvis a la franja de protecció contra incendis i canvis a la gestió dels llixiviats. (IPPC M03/2015)

En relació amb l'assumpte de referència, i en el tràmit de consulta preceptiva a l'òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'acord a l'establert a l'article 23 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 29 de setembre de 2016,

“ATÈS

1. Que TIRME SA ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en l'acopi temporal d'escòries als vasos 1 i 2 de l'abocador, un canvi a la gestió dels llixiviats consistent en un pretractament mitjançant bufadors a la bassa de llixiviats i la reducció de la franja contraincendis segons les recomanacions de l'AMA de la zona.

2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 10.2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol i de l'art. 14 del Reial Decret 815/2013.

3. Que l'informe del servei de Residus i Sòls Contaminats conclou desfavorablement respecte de l'acopi d'escòries als vasos 1 i 2.

4. Que l'informe del servei de Gestió Forestal conclou que la franja contra incendis s'ha de mantenir amb les característiques indicades a l'AAI d'acord amb el Decret 101/1993.

5. Que els informes emesos pels altres departaments són favorables, consideren la modificació com a no substancial i proposen una sèrie de condicionants.

ACORDA

I. Denegar l'atorgament de la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de Dipòsit de Rebuig de la Zona 2 (DRZ2) Corral d'en Serra, consistent en l'acopi d'escòries als vasos 1 i 2 i canvis a la franja de protecció contra incendis.

II. Atorgar la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de Dipòsit de Rebuig de la Zona 2 (DRZ2) Corral d'en Serra, consistent en els canvis a la gestió dels llixiviats, amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions:

1. Es modifica la redacció del condicionant 7.2.2 referent als llixiviats procedents de les noves instal·lacions i del condicionant 7.2.3 referent als llixiviats procedents de les antigues masses de residus sòlids urbans per tal de reflectir la nova operativa respecte dels llixiviats i s'afegeix un nou condicionant 7.2.4 referent al nou tractament que es farà a la bassa de llixiviats:

“7.2.2 Llixiviats procedents de les noves instal·lacions

Tots els llixiviats de les noves instal·lacions (vasos 1, 2 i 3) es condueixen al primer compartiment del dipòsit de llixiviats, on es gestionen per evaporació. Els llixiviats dels vasos 1 i 2 es recullen a la cota més baixa del vas 1, els del vas 3 a la cota més baixa del vas 3.

En cas de que hi hagi una producció de llixiviats de les noves instal·lacions i la evaporació no sigui suficient, es pot fer un tractament in situ dels llixiviats a la bassa. En cap cas es poden vessar els llixiviats al medi sense tractament previ ni es poden recircular a la massa de residus.

7.2.3 Llixiviats procedents de les antigues masses de residus sòlids urbans

Els llixiviats de la massa antiga de residus del vas 2 es recullen a la cota més alta del vas 1, mitjançant una arqueta situada sota el sistema d'impermeabilització. Es condueixen al segon compartiment del dipòsit de llixiviats des d'on poden dur a la bassa de llixiviats per al seu tractament.



Els lixiviats dels pous del vas 4 es recolliran periòdicament mitjançant pous i es podran traslladar a la bassa de lixiviats per al seu tractament.

7.2.4 Tractament dels lixiviats a la bassa

A la bassa de lixiviats es fa un tractament in situ dels lixiviats, tant dels procedents de noves instal·lacions com els de les antigues masses de residus mitjançant uns bufadors. Aquest tractament permet reduir la concentració de DBO5 i DQO. Un cop tractat, l'efluent es pot reutilitzar per a processos interns de la planta o es pot dur a l'EDAR municipal.

Es guardarà constància documental dels lliuraments de lixiviats al gestor de l'EDAR.”

2. Es modifica el condicionant 8.3.1 referent a les emissions de partícules (pols) per tal d'aclarir que les pantalles paravents no poden ser d'origen vegetal.

“8.3.1 Emissions de partícules (pols)

1. A fi d'evitar l'emissió difusa de pols, es duran a terme les mesures preventives següents:

- Es pavimentarà la superfície dels vials de l'abocador i es revisarà periòdicament.
- Es regarà amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar els possibles núvols de pols, sobretot durant el període comprès entre els mesos de maig i setembre en les zones no pavimentades.
- Es netejarà amb la periodicitat necessària els accessos, explanades, apilaments temporals, vials i llindars tant de material pulverulent com de materials lleugers susceptibles de ser transportats pel vent i es durà un registre.
- Es cobriran completament amb lones, o bé es ruixaran amb aigua, de manera que no s'escampin materials pulverulents pels vials de l'entorn, els materials d'entrada transportats per vehicles i camions.
- Es limita la velocitat dels vehicles i maquinària per l'interior del recinte de l'explotació a 20 km/h i a 30 km/h en els vials d'accés.
- Es mantindrà en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària i vehicles de transport.
- Es controlarà que el tub d'escapament dels camions estigui dirigit cap amunt a l'entrada de l'abocador.
- Es minimitzarà l'alçada de caiguda del dipòsit de materials.
- S'instal·laran pantalles paravents en el llindar de la parcel·la.
- Se realitzarà una compactació de l'abocament immediatament després del seu dipòsit.
- En cas de vents forts (> 7 m/s) no es realitzaran abocaments si no es premsen els residus en bales de densitat major a 610 kg/m3 abans de ser abocats.

3. Cada tres anys s'ha de realitzar una comprovació, per part d'un Organisme de Control Autoritzat, de les mesures correctores instal·lades, de la seva eficàcia i del seu bon estat de funcionament.”

Palma, 14 d'octubre de 2016

El president de la CMAIB
Antoni Alorda Vilarrubias

