



Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ANDRATX

23979 *Notificació proposta d'ordre d'execució 000011/2013-OE*

Intentada sense efecte la notificació de Proposta d'ordre d'execució al interessat/s que es relaciona/en, i atès que no s'ha pogut fer dita notificació, en compliment del que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en concordança amb l'article 61, es publica en el butlletí d'aquesta Comunitat Autònoma l'anunci pel qual es posa en coneixement de d'interessat notificació Proposta d'ordre d'execució de data 10/10/2013, així com els següents extrems relatius a dita resolució:

Exp. Núm. : 000011/2013-OE

Data d'iniciació de l'expedient: 10/10/2013

Assumpte: les obres següent necessàries per conservar d'immoble en condicions de seguretat, salubritat, ornat públic i qualitat ambiental, cultural i turística són:

1. La col·locació de malles metàl·liques de triple torsió.

La malla de triple torsió es un dels sistemes més habituals per la protecció contra els desprendiments superficials de dimensions reduïdes. S'utilitzen malles fabricades amb filferro entre 2'0 i 3'0 mm de gruix, i amb forats de malla de entre 5 i 10 cm.

Aquestes malles tenen una resistència mitja a la ruptura de entre 5.000 a 6.400 Kg/m2. Es pot instal·lar en el talús com a sistema de guiatge de petits desprendiments fins a la base del mateix, o com a sistema d'estabilització activa mitjançant el seu reforçament amb bulons, ancoratges i cables d'acer.

2. La col·locació de malles de cable.

Les malles o xarxes de cable son panells realitzats amb cable d'acer de entre 8 a 16 mm de gruix, amb forats de malla de entre 100 a 400 mm. S'utilitzen habitualment per la consolidació de talussos inestables, en combinació amb bulons o ancoratges i cables d'acer de reforç. Sovint s'utilitza en combinació amb malla de triple torsió.

Els avantatges principals d'aquest sistema de consolidació activa son, l'aplicació continua de la càrrega en tota la superfície del terreny amb un increment de la seguretat i fiabilitat del bulonat, l'impacte ambiental i visual reduït, i que no s'interfereix el drenatge natural del terreny.

3. La col·locació d'ancoratges i bulons.

L'ancoratge es una tècnica de sosteniment que consisteix en empostrar en l'interior de les roques una barra d'acer, que aporta una resistència a la tracció, i que aprofitant les característiques resistents de la pròpia roca, facilita el seu sosteniment. Els ancoratges col·laboren a l'estabilitat d'un talús proporcionant una força contrària al moviment de la massa, i incrementant les tensions normals en la superfície de ruptura potencial.

Existeixen una gran varietat d'ancoratges, i les seves diferències venen determinades per: La finalitat a que van destinats. (subjecció de blocs aïllats, cosit de zones rocoses fisurades, protecció contra esllavissaments de talussos, sosteniment d'excavacions, etc.

El tipus de material o armadura de que es componen, en barra d'acer de diàmetres entre 16 i 50 mm. i acer de entre 900 i 1230 N/mm2, o en cables de diferents configuracions i diàmetres.

Així mateix poden ser provisionals o permanents, passius o actius (tensats), ancorats per adherència amb resines o ciment, o per fricció.

Emplaçament: POLIGONO P9/PA URBANIZACION COSTA DE ANDRATX.

REFERENCIA CATASTRAL

7757608DD4775N0001BZ



Presumpte responsable: MAKI INVEST, SL UNIPERSONAL B57130981

Us comunicam que el text íntegre d'aquest acte estarà a la vostra disposició a la Unitat de Disciplina d'aquest ajuntament durant el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la data de publicació d'aquest anunci, durant les hores d'oficina (de 9 a 14 hores), de dilluns a divendres. Aquesta publicació abreuçada produirà tots els efectes en els termes legalment establerts a comptar del venciment del termini senyalat perquè l'interessat comparegui en el lloc indicat per conèixer l'acte.

Andratx, nou de desembre de dos mil tretze

El Batle,
Llorenç Suau Simo

