

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

1822

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de l'abocador de Ca Na Putxa, promoguda per UTE Giref, consistent en la instal·lació d'una depuradora de lixiviats provisional. (IPPC M11/2015)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'article 10.6 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 3 de febrer de 2016,

“Atès,

1. Que UTE Giref ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en la instal·lació de la depuradora prevista al projecte de la planta de triatge, de forma temporal a la plataforma de l'abocador.

2. Que mentre s'executi aquesta instal·lació s'instal·larà una depuradora provisional en règim de lloguer.

3. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 10.2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol i de l'art. 14 del Real Decret 815/2013.

4. Que els informes emesos pels diferents departaments són favorables, consideren la modificació com a no substancial i proposen una sèrie de condicionants.

5. Que l'acumulació de lixiviats a la cel·la 5 de l'abocador que s'ha produït durant aquests mesos, resulta un incompliment tant del Real Decret 1481/2001 com de la pròpia AAI de l'abocador.

ACORDA

L'atorgament de la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de l'abocador de Ca Na Putxa, consistent en la instal·lació de la depuradora prevista al projecte de la planta de triatge, de forma temporal a la plataforma de l'abocador i la instal·lació d'una depuradora de lixiviats provisional, amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions:

1. Es modifica el punt 2 del condicionant 7.1, per tal d'eliminar l'obligació d'elaborar una proposta de sistema de gestió i tractament de lixiviats fins a la posada en marxa de la depuradora prevista per a la planta de tractament de residus vist que aquest és l'objecte d'aquesta modificació. La redacció d'aquest punt queda de la següent forma:

“2. Captació i tractament dels lixiviats:

- previsió d'actuacions per reduir la infiltració de les aigües pluvials a la zona establerta per a la resta d'instal·lacions de tractament de residus.”

2. S'afegeix un nou condicionant 7.4.1 amb la descripció i els requisits de les depuradores objecte d'aquesta modificació:

“7.4.1 Depuradora de lixiviats

1. La depuradora es situarà de forma provisional a la plataforma de l'abocador (cel·la 7) fins que es construeixi la planta de triatge.

2. La capacitat de tractament serà de 64 m³/dia. S'instal·laran dos processos amb tecnologies de tractament complementaris. El procés de tractament de capçalera consistirà en un tractament d'osmosi inversa de diverses etapes. El concentrat de l'osmosi serà tractat per un evaporador de forma que pugui ser reduït al màxim per a la seva posterior gestió a través de gestor autoritzat. Aquests dos processos poden funcionar de manera independent.

3. La depuradora de lixiviats ha de comptar amb un sistema de pretractament que garanteixi la qualitat del lixiviat abans de l'entrada al sistema d'osmosi.



4. Els lixiviats provinents de les distintes cel·les i del dipòsit de l'antic abocador es dipositaran al dipòsit de 1.000 m³ existent i la depuradora s'instal·larà junt a ell. D'aquest dipòsit el lixiviat es circularà a un dipòsit tancat de 20 m³ on serà tractat regulant el pH per al seu tractament posterior.

5. La qualitat de l'aigua tractada serà la prevista per a reg de jardins i s'utilitzarà en el reg de les cel·les clausurades de l'abocador i els vials. L'excedent serà ofert al Consell d'Eivissa per a reg de rotondes i jardins públics i/o per al camp de golf previ control de la seva qualitat. S'haurà de controlar el volum d'aquestes aigües.

6. Si durant la posada en funcionament de la depuradora, o degut a una averia, l'aigua no complís amb els paràmetres per al seu ús, es sol·licitaria autorització per al seu abocament a les depuradores d'ABAQUA.

7. La depuradora de lixiviats, amb una capacitat de tractament de 64 m³/dia, equival a una depuradora de 256 h-eq, per tant, haurà de garantir els paràmetres de qualitat que recull l'article 81.1 del Pla Hidrològic de les Illes Balears i el "Manual para la gestión de vertidos" del Ministeri de Medi Ambient, que són:

Paràmetre	Concentració (mg/l)	% Reducció
DBO	25	70-90
DQO	125	75
SS	35	70
Hg	0,05	
Cd	0,2	
Cu, Cr, Ni, Pb	0,5	
Nt	10-25	
AOX	< 1	
pH	7-8	
TOC	10-15	
Sulfurs	0,6	
Fenols	0,15	
Hidrocarburs	1,5	
Clorurs	300	

8. La freqüència de control de lixiviats tractats, composició i volum durant les fases d'explotació i manteniment s'indica a la següent taula:

Controls	Fases d'explotació	Fase de manteniment
Composició lixiviats tractats	Trimestral	Semestral
Volum lixiviats tractats	Trimestral	Semestral
Volum lixiviats tractats destinada a reg i a tercers	Trimestral	Semestral

9. El concentrat serà emmagatzemat a un dipòsit tancat de fibra de 20-40 m³ per al seu tractament posterior a través de gestor autoritzat al tractar-se d'un residu amb codi LER 19 07 03. Aquest dipòsit ha de comptar amb sistemes que permetin la detecció i contenció de fuites, com els dipòsits soterrats de doble paret amb sonda de detecció de fuites.

10. També s'instal·larà un dipòsit d'àcid sulfúric de 10-20 m³ per a la regulació del pH. Aquesta instal·lació s'haurà de tramitar davant l'òrgan competent en matèria d'indústria.

11. Mentre no es disposi de la depuradora de lixiviats, els lixiviats es tractaran a través d'una depuradora de lixiviats provisional, que consisteix en una planta d'osmosi inversa de diverses etapes, contractada en règim de lloguer i montada a un contenidor de 40 peus, amb una cabal regulable de 40-60 m³/dia i una generació estimada de concentrat del 25%.

12. La depuradora de lixiviats provisional haurà de garantir els paràmetres de qualitat indicats per la depuradora de lixiviats.



13.S'haurà d'implantar un sistema d'emmagatzematge de lixiviats que permeti la correcta gestió dels cabdals que en cada moment es puguin destinar a la planta de tractament."

3.Es modifica el condicionant 10.3.2 Informe Anual en l'apartat d'emissions i immissions al medi hídric per tal d'afegir un nou control de volum de les aigües depurades destinades a reg o a tercers. La redacció d'aquest punt queda de la següent forma:

"Emissions i immissions al medi hídric: es remetrà un informe sobre activitat amb les dades elaborades i que com a mínim contempli el següent:

- Dades meteorològiques diàries.
- Medicions del volum de lixiviats generats a cada àrea del complex i volum total diari portat a depuradora.
- Medicions del nivell dels piezòmetres.
- Anàlisi de la composició d'aigües i lixiviats realitzats durant el període anual.
- Volum d'aigua depurada destinada a reg dels jardins de les instal·lacions, i en el seu cas, volum cedit a tercers."

4.Instar a la UTE GIREF a realitzar les accions adequades per a escurçar al màxim el termini d'execució del projecte.

5.Instar al Servei de Residus de la Direcció General d'Educació Ambiental, Canvi Climàtic i Residus, al Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears a realitzar una INSPECCIÓ de les instal·lacions de l'abocador de Ca Na Putxa i especialment de la cel·la 5, i que es pronunciïn sobre la conveniència de prendre mesures provisionals.

En compliment de l'article 82 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per a l'inici i exercici de l'activitat, el titular haurà de presentar una declaració responsable d'inici i exercici de l'activitat davant la conselleria competent en matèria de medi ambient, acreditativa de les obres realment executades i, si cal, les variacions entre el projecte presentat en la sol·licitud i allò realment executat.

La declaració responsable s'haurà d'acompanyar del certificat final d'obra del tècnic director.

Es recorda que s'haurà d'actualitzar el pla d'autoprotecció de la instal·lació.

Interposició de recursos.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de l'acord, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa."

Palma, 8 de febrer de 2016

El president de la CMAIB
Antoni Alorda Vilarrubias

