

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

1605

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de l'àrea de gestió de residus de Ca Na Putxa, promoguda per UTE Giref, consistent en la construcció de la cel·la 6 i la bassa de lixiviats. (IPPC M03/2016)

En relació amb l'assumpte de referència, i en el tràmit de consulta preceptiva a l'òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'acord a l'establert a l'article 23 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 26 de gener de 2017,

“ATÈS

1. Que UTE Giref ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en la construcció de la cel·la 6 i la bassa de lixiviats.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 10.2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol i de l'art. 14 del Reial Decret 815/2013.
3. Que els informes emesos pels diferents departaments són favorables, consideren la modificació com a no substancial i proposen una sèrie de condicionants.

ACORDA

Atorgar la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de l'àrea de gestió de residus de Ca Na Putxa, consistent en la construcció de la cel·la 6 i la bassa de lixiviats, amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions:

1. Es modifica l'apartat 10 del condicionant 7.5 referent als lixiviats i s'afegeixen els apartats 11 a 15 per indicar la nova operativa que implica la nova bassa de lixiviats:

“10. Els lixiviats de l'abocador (44 m³/dia) s'emmagatzemen a la bassa de lixiviats de 6.559,58 m³ de capacitat, per al seu posterior tractament a la depuradora de lixiviats.

El col·lector que condueix els lixiviats fins a la depuradora de lixiviats consisteix en una doble canonada, de manera que si a la primera hi ha fugues quedaran retinguts a la segona.

La bassa de lixiviats disposa de doble impermeabilització i d'un sistema de detecció de fuites. En cas de detectar fuites a la bassa de lixiviats s'ha de comunicar la incidència i es procedirà de forma immediata a buidar la bassa i a reparar la capa superior de polietilè.

11. En cas de detectar fuites a través del sistema de control de fuites de les cel·les de l'abocador s'ha de comunicar la incidència i es procedirà de forma immediata per detectar el problema i solucionar-ho.

12. En cas que el sistema d'alarma de les bombes d'extracció de lixiviats del fons de les cel·les detectin nivells elevats de lixiviats (nivells superiors a 60 cm) s'ha de comunicar la incidència i es procedirà de forma immediata per detectar el problema i solucionar-ho.

13. Per limitar l'acumulació de lixiviats al fons de l'abocador es compta amb una escullera al peu del talús frontal amb un sistema d'evacuació de lixiviats. S'ha de controlar el nivell de lixiviats en l'acumulació de lixiviats al fons de l'abocador tant en l'obra de construcció del nou abocador com en la seva posterior explotació i comunicar qualsevol incidència i les mesures preses per solucionar-la.

14. En situacions normals s'haurà de mantenir la bassa de lixiviats amb els nivells mínims tècnicament possible per tal d'assegurar la seva capacitat màxima.

15. Es notificarà a l'òrgan ambiental el fi de la vida útil de la bassa de lixiviats.”

2. S'afegeix a l'apartat 2 del condicionant 7.9 respecte del control de lixiviats, controls a la nova bassa amb la següent redacció de l'apartat:

“2. El control de lixiviats es farà per als diferents fronts i cel·les i a la bassa de lixiviats.”

3. Es modifica l'apartat 7 del condicionant 7.9.1 respecte de la depuradora de lixiviats, per tal d'actualitzar la seva capacitat:



“7. La depuradora de lixiviats, amb una capacitat de tractament de 120 m³/dia, equival a una depuradora de 480 h-eq, per tant, haurà de garantir els paràmetres de qualitat que recull l'article 81.1 del Pla Hidrològic de les Illes Balears i el “Manual para la gestión de vertidos” del Ministeri de Medi Ambient, que són:

Paràmetre	Concentració (mg/l)	% Reducció
DBO	25	70-90
DQO	125	75
SS	35	70
Hg	0,05	
Cd	0,2	
Cu, Cr, Ni, Pb	0,5	
Nt	10-25	
AOX	< 1	
pH	7-8	
TOC	10-15	
Sulfurs	0,6	
Fenols	0,15	
Hidrocarburs	1,5	
Clorurs	300	

“

4. S'elimina l'apartat 13 del condicionant 7.9.1 respecte de la depuradora de lixiviats en tant que feia referència a l'obligació “d'implantar un sistema d'emmagatzematge de lixiviats” la qual cosa es resol amb la present modificació.

5. S'afegeix al condicionant 8.4 respecte del control d'emissions canalitzades, l'obligació d'estudiar de forma periòdica la possibilitat de valoritzar energèticament el biogas:

“8.4 Control d'emissions canalitzades

S'ha d'avaluar periòdicament la possibilitat de valoritzar energèticament el biogàs generat en lloc de la seva eliminació mitjançant torxa.”

6. S'afegeixen a l'apartat de Residus del condicionant 10.3.2 respecte de l'informe anual, dos nous estudis que s'hauran d'aportar:

“- Descripció sobre el tractament previ que es practica als residus que es dipositen a les diferents cel·les de l'abocador.

- Caracterització semestral dels residus urbans destinats a abocador, amb especificació concreta respecte al contingut en la fracció de residus urbans biodegradables existents a la mostra. Aquesta caracterització haurà de ser realitzada per entitat independent a l'operador de la instal·lació.””

Palma, 31 de gener de 2017

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

